



ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ 0-20Α

SM020

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης	ράγα DIN
------------------	----------

Λειτουργίες

Βαθμός προστασίας	1%
-------------------	----

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e	207 / 230 / 253 V
Συχνότητα	45/65 Hz

Τάση

Πτώση τάσης	120 mV
-------------	--------

Ισχύς

Ισχύς που έχει καταναλωθεί	1 VA
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n	1 W

Μέτρηση

Είδος οργάνου μέτρησης	αμπερόμετρο
------------------------	-------------

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	54 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	85 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	70 mm

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	6mm ²
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	10mm ²

Εξοπλισμός

Αριθμός ψηφίων	3
----------------	---

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20
-----------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10...55 °C
Αποθήκευση / Θερμοκρασίας μεταφοράς	-40...70 °C