



TKH180

ΚΛΕΙΔΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI COVIVA

Σχεδιασμός

Σύστημα bus	USB
-------------	-----

Συνδεσιμότητα

Φάσμα συχνοτήτων	2.4 GHz
Συμβατό με WiFi	ναι
Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας	IEEE 802.11 n
Κατηγορία δέκτη	2
- 64-/128 Bits WEP; WPA; WPA2	

Τάση

Τάση λειτουργίας	5 V DC
Τάση λειτουργίας μέσω bus	30 V DC

Συχνότητα

Συχνότητα εκπομπής/λήψης ασύρματου	868,3 MHz
------------------------------------	-----------

Ισχύς

Κατανάλωση ρεύματος	max. 250 mA
Ισχύς εκπομπής ασύρματου	< 25 mW

Μέτρηση

Ποσότητα επαφών Relative-humidity-without-condensation	0...65 % (χωρίς συμπύκνωση)
---	-----------------------------

Αποθήκευση

Ρυθμός μετάδοσης	150 Mbit/s
------------------	------------

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα ανεξάρτητο από τις γραμμές σχεδιασμού	Λευκό
Εμφάνιση επιφάνειας	ματ

Διαστάσεις

Βάθος	26,5 mm
Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	24,5 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	75,2 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	13,8 mm
Ύψος	203 mm
Πλάτος	77 mm

Συνθήκες σύνδεσης

Αριθμός συνδέσεων εξόδων ασύρματων καναλιών	max. 512
---	----------

Ρυθμίσεις

- μεγάλο εύρος λειτουργιών σε ασύρματες συσκευές KNX RF προγραμματιζόμενες μέσω ETS

Εξοπλισμός

Αριθμός συνδέσεων εισόδων ασύρματων καναλιών	max. 512
Ethernet	όχι
Κύκλος λειτουργίας πομπού	1 %

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	0...45 °C
- χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας σε ηρεμία	

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	εξαρτήματα συστήματος ασύρματου KNX
Βασική σειρά	Berker.Net